eurolite®

EUROLITE LED IP FL-50 COB 6400K 120°

Brillanter Outdoor Strahler mit LED-Technologie

Art.-Nr.: 51914580

GTIN: 4026397446340

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Setzen Sie Highlights in Haus und Garten
- Ideale LED-Leuchte für die Außen- oder Innenbeleuchtung
- Das wetterfeste Gehäuse lässt auch den Betrieb bei schlechtem Wetter zu
- Zur Festmontage, inklusive Befestigungsbügel
- Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse
- Besonders helle Leuchtkraft
- Erhältlich in 2 Farbtemperaturen der weißen LEDs: 6400 K oder 3000 K
- Abstrahlwinkel von 120°
- Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Für den Außenbereich geeignet IP54

Logistic

EAN / GTIN: 4026397446340

Gewicht: 2,34 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.17 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP54
Lampenart:	LED-Lampe
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Gehäusefarbe:	Silber
Farbe:	Transparent
Maße:	Breite: 23,5 cm Tiefe: 14,5 cm Höhe: 28,5 cm
Gewicht:	2,20 kg
LED-Typ:	Array 50 W
LED-Anzahl:	1
Abstrahlwinkel:	120°
Farbtemperatur:	6400 K
Leistungsintensität:	3350 Lm
Maße (L x B x H):	285 x 235 x 145 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.