

EUROLITE LED IP FL-50 COB RGB 60° FB

Brillanter COB-Outdoor-Fluter (IP65) mit LED-Technologie

Art.-Nr.: 51914618

GTIN: 4026397552744



Features:

- Setzen Sie Highlights im Haus und Garten
- Ideale LED-Leuchte für die Außen- oder Innenbeleuchtung
- Wetterfestes Gehäuse (IP65)
- Inkl. Montagebügel zur Festinstallation
- Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse
- Ausgestattet mit 1 COB-RGB-LED
- Abstrahlwinkel von 60°
- Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- IR-Fernbedienung mit Reichweite von circa 7 m im Lieferumfang enthalten
- Automatischer Farbwechsel oder manuelle Programm- oder Farbwahl
- Integrierte Programme für Farbwechsel und Farbüberblenden
- Ablaufgeschwindigkeit und Helligkeit einstellbar
- Direkte Farbwahl für 15 statische Farben + weiß
- Memory-Funktion der Steuerprogramme über die Flash-, Strobe-, Fade- und Smooth-Tasten der IR-Fernbedienung
- 1 LED 50 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Mit einem Abstrahlwinkel von 60°
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Logistic

EAN / GTIN: 4026397552744

Gewicht: 2,90 kg

Länge: 0,28 m

Breite: 0,25 m

Höhe: 0,17 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 1,7 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	60°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Farbe:	Transparent
Maße:	Breite: 28,2 cm Tiefe: 23,3 cm Höhe: 14 cm
Gewicht:	2,70 kg
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Maximale Reichweite der IR-Fernbedienung:	7 m
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung