

EUROLITE LED IP FL-300 SMD WW

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP66) mit weißen SMD-LEDs

Art.-Nr.: 51915070

GTIN: 4026397695946



Listenpreis: 177.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Druckausgleichsstopfen
- 396 leistungsstarke LEDs SMD 2835 Warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 70°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich

Logistic

EAN / GTIN: 4026397695946
Gewicht: 4,30 kg
Länge: 0.45 m
Breite: 0.37 m
Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 310 W |
| Schutzart: | IP66 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Kabellänge: | Ca. 1 m |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 396 x SMD 2835 Warmweiß (WW) |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Plug and play |
| Abstrahlwinkel: | 70° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 70° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 120° |
| Farbwiedergabeindex (CRI) größer als: | 80 Ra |
| Lichtstrom: | 26578 lm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Material: | Aluminiumguss |
| Maße: | Breite: 44,5 cm Tiefe: 4,7 cm Höhe: 37,5 cm |
| Gewicht: | 4,00 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x 10 mm |
| Material: | Metall, 3 mm |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F |