

## EUROLITE LED IP FL-100 SMD UV

Flacher IP65 Outdoor-Scheinwerfer mit 108 SMD-LEDs ultraviolett (UV)

Art.-Nr.: 51915116

GTIN: 4026397703467



**Listenpreis: 224.91 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 108 leistungsstarke LEDs SMD 2835 ultraviolett (UV)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Architektur
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397703467

Gewicht: 2,05 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.04 m

### Technische Daten:

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz                                     |
| Gesamtanschlusswert: | 110 W                                               |
| Schutzart:           | IP65                                                |
| Schutzklasse:        | SK I                                                |
| Stromanschluss:      | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel:        | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                     |

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kabellänge:                     | Ca. 1 m                                            |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                          |
| LED-Typ:                        | 108 x SMD 2835 ultraviolett (UV)                   |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                         |
| Ansteuerung:                    | Plug and play                                      |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 80°                                                |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 120°                                               |
| Lichtfarbe:                     | UV reflektierend                                   |
| Wellenlänge:                    | 375 nm                                             |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt                                       |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                       |
| Material:                       | Aluminiumguss                                      |
| Maße:                           | Breite: 30 cm<br>Tiefe: 4,2 cm<br>Höhe: 24,5 cm    |
| Gewicht:                        | 1,95 kg                                            |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                     |
| Montagebügel                    |                                                    |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø8mm                                           |
| Material:                       | Metall, 2 mm                                       |
| Rechtliche Spezifikationen      |                                                    |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                       |