

EUROLITE LED SLS-9 Hybrid HCL

Flacher Scheinwerfer mit Strobe- und UV-Effekt, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51915273

GTIN: 4026397603576



Features:

- Leistungsstarker Hybrideffekt - Spot-, Strobe- und UV-Effekt in einem Gerät
- Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- 24 LEDs SMD 5050 kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung)
- 1 LED 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- 9 LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmakros einstellbar; Farben voreingestellt; Programmwahl; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Doppelbügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397603576

Gewicht: 2,44 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.16 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	24 x SMD 5050 kaltweiß (CW) (homogene Farbmischung) 1 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) 9 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 6; 14; 26
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16° 28°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	39° 54°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Maße:	Breite: 28 cm Tiefe: 12,2 cm Höhe: 28,6 cm
Gewicht:	2,10 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Fernbedienung