eurolite®

EUROLITE LED SLS-127 RGB Segment Effekt 10mm Floor

Slimline Segment-Effekt-LED-Spot mit 127 x 10-mm-RGB-LED

Art.-Nr.: 51915277

GTIN: 4026397571400

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max.7 Kanäle)
- 3, 5 oder 7 DMX-Kanäle wählbar
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Zusätzliche Gummifüße wenn der Spot ohne Bügel auf den Boden gestellt werden soll
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und vier Bedientasten
- Ausgestattet mit 127 x 10-mm-LED: 43 x rot, 42 x grün, 42 x blau
- Sechs LED-Segmente erzeugen herrliche Farbspiele
- Funktionen: statische Farben, drei verschiedene Farbwechsel (2 x FC*, 1 x SC+) mit einstellbarer Geschwindigkeit, RGB-Farbmischung, Strobe-Effekt, Dimmer, Musiksteuerung
- * FC = Fading Colors: durchgehender, sanfter Farbwechsel in einem bestimmten Zeitabstand
- + SC = Switching Colors: schaltet durchgehend die Farben in einem bestimmten Zeitabstand
- Memory Funktion
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Anschlussfertig über mitgelieferte Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512

Logistic

EAN / GTIN: 4026397571400

Gewicht: 1,45 kg

Länge: 0.11 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.22 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512
Maße:	Breite: 11 cm Tiefe: 21 cm Höhe: 22 cm
Gesamtanschlusswert:	25 W
DMX-Kanäle:	3/5/7
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	10 mm
LED-Anzahl:	127:43xR, 42xG, 42xB
Abstrahlwinkel:	11°
Maße (B x T x H):	110 x 210 x 222 mm
Gewicht:	1 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.