

## EUROLITE LED SLS-12 UV Floor

LED-Floorspot mit 12 x 1-W-UV LEDs, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51915283

GTIN: 4026397696738



**Listenpreis: 83.18 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- 12 leistungsstarke LEDs 1 W ultraviolett (UV)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Light´J
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- GummifüÙe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397696738

Gewicht: 0,93 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.18 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 14 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK II

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Stromanschluss:              | Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker   |
| LED:                         | 12 x 1 W ultraviolett (UV)   |
| DMX-Kanäle:                  | 1; 3; 4  |
| DMX-Eingang:                 | 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:                 | 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Kühlung:                     | Passive Konvektionskühlung   |
| Ansteuerung:                 | QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei:         | Light Captain; Light´J   |
| Abstrahlwinkel:              | 12°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):   | 12°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):  | 24°  |
| Gehäusefarbe:                | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:              | Doppelbügel  |
| Displaytyp:                  | 4 stelliges 7-Segment-LED Display  |
| Transporthilfe:              | GummifüÙe  |
| Material:                    | ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere   |
| MaÙe:                        | Breite: 18,2 cm<br>Tiefe: 9,8 cm<br>Höhe: 17,8 cm  |
| Gewicht:                     | 780 g  |
| Geräuschklassifizierung:     | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)   |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0  |
| Fernbedienung                |  |
| Batterie:                    | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut   |
| Rechtliche Spezifikationen   |  |
| Spezialprodukt:              | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:            | Beleuchtung für Show-Effekte   |