

EUROLITE LED SLS-30 COB UV Floor

Kompakter UV-Scheinwerfer mit 30-W-LED, DMX und Fernbedienung

Art.-Nr.: 51915303

GTIN: 4026397669305



Listenpreis: 117.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Starker Schwarzlichteffekt
 - Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
 - DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
 - 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board) ultraviolett (UV)
 - UV-Effekt; Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt
 - Integrierte Showprogramme
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 18°
 - Mit Doppelbügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397669305
Gewicht: 1,30 kg
Länge: 0.19 m
Breite: 0.19 m
Höhe: 0.24 m

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 20 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK II |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend |
| Stromausgang: | Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 1 x 30 W COB (Chip-on-board) ultraviolett (UV) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 1; 2; 4 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | 1 x Lüfter |
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 18° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 18° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 65° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Material: | Kunststoff |
| Maße: | Breite: 21,5 cm Tiefe: 12,7 cm Höhe: 22,8 cm |
| Gewicht: | 1,10 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche); klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø11mm; 2 x Ø10mm |
| Material: | Metall, 1,5 mm |
| Fernbedienung | |

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
eingebaut

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
