

## EUROLITE LED PST-3W 3200K Spot

Eng abstrahlender Pinspot mit 3-W-warmweiß (WW)-LED

Art.-Nr.: 51916100

GTIN: 4026397649079



**Listenpreis: 46.41 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als Grundbeleuchtung
- 1 leistungsstarke LED 3 W high-power warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397649079

Gewicht: 0,28 kg

Länge: 0.09 m

Breite: 0.09 m

Höhe: 0.13 m

### Technische Daten:

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz                            |
| Gesamtanschlusswert: | 5 W                                        |
| Schutzart:           | IP20                                       |
| Schutzklasse:        | SK II                                      |
| Stromanschluss:      | Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker |

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aufbau Kabel:                   | 2 x 0,75 mm² H03VVH2-F                             |
| Kabellänge:                     | Ca. 0,9 m                                          |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                          |
| LED-Typ:                        | 1 x 3 W high-power warmweiß (WW)                   |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                         |
| Ansteuerung:                    | Plug and play                                      |
| Abstrahlwinkel:                 | 6°                                                 |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 6°                                                 |
| Farbtemperatur:                 | 3200K                                              |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 82 Ra                                              |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                            |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                       |
| Material:                       | Kunststoff                                         |
| Maße:                           | Breite: 9 cm<br>Tiefe: 10 cm<br>Höhe: 10 cm        |
| Gewicht:                        | 0,24 kg                                            |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                     |
| Montagebügel                    |                                                    |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø12mm                                          |
| Material:                       | Metall, 2 mm                                       |
| Rechtliche Spezifikationen      |                                                    |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                       |