

## EUROLITE LED PST-30 3000K Spot

Eng abstrahlender Pinspot mit 30-W-warmweiß (WW)-LED

Art.-Nr.: 51916115

GTIN: 4026397751666



### Features:

- Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als Grundbeleuchtung
- 1 LED 30 W warmweiß (WW)
- Fokus manuell
- Spot-Effekt
- Goborad mit statischen Gobos, 4 Reduziergobos
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397751666

Gewicht: 1,14 kg

Länge: 0.33 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.12 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 30 W

Schutzklasse: SK I

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Stromanschluss:                 | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F                    |
| Lampenart:                      | LED-Lampe   |
| LED-Typ:                        | 1 x 30 W warmweiß (WW)                              |
| Ausstattung:                    | Fokus manuell                                       |
| Gobos:                          | Goborad mit statischen Gobos, 4 Reduziergobos       |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                          |
| Ansteuerung:                    | Plug and play                                       |
| Projektion:                     | Flimmerfrei   |
| Abstrahlwinkel:                 | 8°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 8°<br>11°<br>14°<br>16°                             |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 8°<br>11°<br>14°<br>16°                             |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 97 Ra   |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Warmweiß (WW) 1m: 6762 lx, 3m: 754 lx, 6m: 191 lx   |
| Lichtstrom:                     | 3000 lm   |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt  |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel  |
| Material:                       | Aluminiumguss                                       |
| Maße:                           | Länge: 27,5 cm<br>Breite: 10,5 cm<br>Höhe: 14,5 cm  |
| Gewicht:                        | 1,00 kg   |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                      |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø10mm   |
| Material:                       | Metall  |

### Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Schlüssel
- 1 x Bedienungsanleitung