

## EUROLITE LED IP PST-40 QCL Spot

Wetterfester LED-Spot (IP65) mit 40-W-LED, inkl. IR-Fernbedienung, Frostfilter & Erdspieß

Art.-Nr.: 51916175

GTIN: 4026397710724



**Listenpreis: 296.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- 1 leistungsstarke LED 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Frostfilter
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Einfache Montage
- Mit einem Abstrahlwinkel von 4°
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Bühne; Freizeiteinrichtungen/Schwimmbäder/Wellness; Architektur
- Geräuschloser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Mit Druckausgleichsmembran
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Lieferumfang

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397710724

Gewicht: 2,52 kg

Länge: 0.24 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.24 m

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Erdspieß, 1 x Diffusorscheibe, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Schrauben, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	36 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	IP T-Con (W)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:	7400K
Ausstattung:	Frostfilter
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Aufbau:	Einfache Montage
Abstrahlwinkel:	4°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	4° Frostfilter 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 11 cm Breite: 14,3 cm Höhe: 19,6 cm
Gewicht:	2,23 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H07RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm; 2 x Ø6mm
Material:	Aluminium, 2 mm

---

#### Diffusorscheibe

---

Material: Kunststoff, 3 mm

---

Farbe: Frost

---

Maße: Durchmesser: Ø 10,3 cm

---

#### Fernbedienung

---

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

---

#### Erdspieß

---

Material: Kunststoff

---

Farbe: Schwarz

---

Maße: Höhe: 16 cm

---

#### Rechtliche Spezifikationen

---

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---