EUROLITE LED Z-500 RGBW DMX

Klassischer LED-Strahleneffekt in RGB und weiß

Art.-Nr.: 51918513

GTIN: 4026397337334

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Discofieber mit LEDs!
Was früher gut war, muss heute ja keineswegs schlecht sein. Das gilt auch für das Prinzip des EUROLITE LED Z-500. Viele Strahlen treten aus diversen Linsen aus und bilden an Wänden und dem Boden Kreisgebilde oder drehen sich zum Takt der Musik. Schon früher waren solche Strahleneffekte sehr beliebt. Und daran hat sich nichts geändert. Doch nachdem sich die Technik entwickelt hat, konnten auch Geräte wie der Z-500 neu belebt werden. So ist der Strahler mit 160 LEDs mit 5 mm Durchmesser (40 rote, 36 grüne, 42 blaue, 42 weiße) ausgestattet, die im Verhältnis zu konventionellen Leuchtmitteln natürlich wesentlich heller und intensiver strahlen. Somit wird der Effekt mit seinen schnellen Bewegungsabläufen und scharfen Abbildungen ungemein aufgewertet. Ein wahrhaft schönes Ergebnis, das herauskommt, wenn man alte und neue Ideen miteinander verbindet.

Features:

- Aus den 8 Linsen treten Strahlen aus, die eine Kreisbewegung ausführen und bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung ändern
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 7 Kanäle)
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Strobe-Effekt
- Auto Mode
- 9 Interne Programme
- Master-/Slave-Funktion
- Stabiles kompaktes und formschönes Gehäuse
- Besonders helle Leuchtkraft der 5-mm-LEDs (weiß und RGB)
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397337334
Gewicht: 5,70 kg
Länge: 0.47 m
Breite: 0.36 m
Höhe: 0.39 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	35,00 W
DMX-Kanäle:	4
Maße:	Breite: 42 cm Tiefe: 30,5 cm Höhe: 45 cm
DMX-Kanäle:	4
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	5 mm
LED-Anzahl:	160 (R:40, G:36, B:42, W:42)
Abstrahlwinkel:	60°
Maße (L x B x H):	420 x 310 x 300 mm
Gewicht:	5 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.