

EUROLITE LED WF-100 Wassereffekt

LED-Projektionseffekt für Wasserspiegelungen mit Farbrad & DMX

Art.-Nr.: 51918547

GTIN: 4026397737646



Features:

- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Animationsrad; Fokus manuell
- Dimmer; Farbwechsel einstellbar; Rotationsgeschwindigkeit stufenlos
- Wasser-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- 8 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Hold; Blackout)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 45°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- 4 x GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Dekoration
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397737646

Gewicht: 5,50 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.22 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	140 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	1,45 m
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0,4 - 24 Hz
Ausstattung:	Animationsrad; Fokus manuell
Farberzeugung:	Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	3 x Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	11700 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout
Abstrahlwinkel:	45°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø12mm
Material:	Metall
MaÙe:	Breite: 32,0 cm Tiefe: 23,5 cm Höhe: 19,5 cm
Gewicht:	4,75 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche) je nach verwendetem Modus
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Lichteffekt
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel