

## EUROLITE LED EVO-120 QCL Multi-Effekt Projektor

Innovativer Projektionseffekt mit magnetisch austauschbaren Effekträdern

Art.-Nr.: 51918551

GTIN: 4026397752403



**Listenpreis: 534.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Beschreibung:

Dieser Lichteffekt bietet außergewöhnlich vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Im Lieferumfang sind vier Effektscheiben enthalten, von denen jeweils zwei über magnetische Halterungen schnell und unkompliziert eingesetzt werden können. Zur Auswahl stehen zwei Strukturglasscheiben, ein Animationsrad und ein Goborad.

Durch die Kombination zweier Strukturglasscheiben entsteht der klassische Wassereffekt. In Verbindung mit dem Animationsrad ergibt sich hingegen ein kristallartiger Effekt mit faszinierenden Farbbrechungen. Das Goborad kann entweder für klassische Projektionen genutzt oder mit Strukturglas oder Animationsrad kombiniert werden, um zusätzliche Bewegungsebenen zu erzeugen. Die enthaltenen Motive reichen von Herzchen und Flammen über eine Schneeflocke bis hin zu einem Halloweenkürbis sowie einer Struktur zur Darstellung von Wolken oder Wasser.

Die Lichtquelle bildet eine 120-Watt-LED mit RGBW-Farbmischung. Dank des Silent-Modus, der einen nahezu geräuschlosen Betrieb ermöglicht, eignet sich der EVO-120 nicht nur für Partys, sondern auch für kleine und mittlere Theater- und Showbühnen.

### Features:

- 2 Strukturräder, 1 Animationsrad und 1 Goborad mit 5 Darstellungen im Lieferumfang
- Bis zu 2 Räder können über magnetische Aufnahmen einfach eingesetzt werden
- Je nach Kombination der Räder, Einstellung der Schärfe und Farbwahl ist der erzeugte Effekt völlig unterschiedlich
- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer, Farbe, Gobo-Rotation
- Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell; Animationsrad; Strukturrad

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397752403

Gewicht: 5,80 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.28 m

- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort); Pulsweitenmodulation einstellbar; Rotationsgeschwindigkeit einstellbar; Rotationsrichtung einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Wasser-Effekt; Gobo-Effekt; Kristall-Effekt
- Goborad mit statischen Gobos, 5 Gobos
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB; RDM; Stand-alone; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Blackout; Hold)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 35°
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ; Wandmontage
- Fixtures vorhanden für Light Captain

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	120 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Blitzrate:	1 - 37 Hz
Ausstattung:	Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell; Animationsrad; Strukturrad
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 5 Gobos
DMX-Kanäle:	6; 10; 17; 20
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB; RDM; Stand-alone; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold
Abstrahlwinkel:	35°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	35°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges OLED Display
USB-Anschluss:	1 x Typ A
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø10mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Stahl
Maße:	Länge: 25,2 cm Breite: 30,0 cm Höhe: 27,3 cm
Gewicht:	4,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) je nach verwendetem Modus
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### **Lieferumfang:**

1 x Lichteffekt  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Bedienungsanleitung  
4 x Effektrad