

EUROLITE LED QDF-Bar RGBAW Lichtset

LED-Leiste mit 4 LED-Köpfen, LEDs in RGBWA und DMX

Art.-Nr.: 51918574

GTIN: 4026397604245



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Geeignet zur Montage auf einem Boxenhochständer (nicht inkl.) oder an Traversen
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- Ausgestattet mit 240 LEDs (5 mm) in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber und Weiß
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb möglich
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 23 Kanäle)
- Funktionen: Effekt/Farb Presets, interne Programme, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Master/Slave-Betrieb
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE IR-7 Fernsteuerung, im Lieferumfang enthalten
- Schwarz lackierte Metallausführung
- IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 240 leistungsstarke LEDs 5 mm R/G/B/W/A
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Fernbedienung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397604245

Gewicht: 6,40 kg

Länge: 0.89 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.44 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	F 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	240 x 5 mm R/G/B/W/A
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 7; 23
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 85 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 36 cm
Gewicht:	4,5 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte