

## EUROLITE GoFlow 100

Extrem lichtstarker Goboflower mit getrenntem Farb/Goborad und 2 Rotationsfunktionen

Art.-Nr.: 51918591

GTIN: 4026397724486



**Listenpreis: 403.41 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Goborad mit rotierenden Gobos; Farbgrad
- Dimmer elektronisch
- Flower-Effekt; Gobo-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Farbgrad mit 8 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos<BR>Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- 24 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; IR-Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 80°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 2 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung, 6 x Gobos

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397724486

Gewicht: 5,73 kg

Länge: 0.46 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.23 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	140 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Farbtemperatur:	8000K
Blitzrate:	0,5 - 25 Hz
Ausstattung:	Goborad mit rotierenden Gobos; Farbrad
Farberzeugung:	Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos Außendurchmesser 23,80mm Imagedurchmesser 14mm Gobos austauschbar Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
DMX-Kanäle:	2; 6; 8
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; IR-Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Abstrahlwinkel:	80°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	80°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 40,5 cm Breite: 22,5 cm Höhe: 26 cm
Gewicht:	5,40 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Fernbedienung	
Batterie:	Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

## Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte