

EUROLITE LED TWS-20 Hybrid Strahleneffekt

Doppelter LED-Scanner und Strobe

Art.-Nr.: 51918681

GTIN: 4026397482850



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Hybrideffekt - LED-Multiscanner und Strobe in einem Gerät
- Zweifacher Multiscanner mit beweglichen Ablenkspiegeln
- Hinter den Linsen links und rechts sind helle LEDs in R, G, B, W und A angeordnet; weiße SMD-LEDs befinden sich mittig an der Geräteunterseite
- Bedienbar im Standalone-Modus oder per DMX512-Interface
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max. 8 Kanäle)
- 2 oder 8 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Die mehrfarbigen Strahlen wechseln bei musikgesteuertem Betrieb bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und 4 Bedientasten
- Funktionen: Auto Modus, Musiksteuerung, interne Programme, Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Ausgestattet mit 128 x 5-mm-RGBAW-LEDs sowie 36 x SMD-LEDs in Weiß
- Bequeme Ansteuerung auch per W-LAN mit Ihrem Tablet oder Smartphone und der Eurolite Hybrid App sowie dem USB-DMX-Interface (Artikel 51860120) und der Lichtsteuersoftware FreeStyler (Freeware)
- Eurolite Hybrid App kostenlos im App Store erhältlich

Logistic

EAN / GTIN: 4026397482850

Gewicht: 5,05 kg

Länge: 0.47 m

Breite: 0.39 m

Höhe: 0.24 m

Volumen: 0.05 m³

Zubehör:



Art.-Nr.: 59006856
TPC-10 Klammer, silber



Art.-Nr.: 58010360
Sicherungsseil AG-5 3x600mm
bis 5kg sil



Art.-Nr.: 3022047N
XLR Kabel 3pol 3m sw



Art.-Nr.: 30208430
XLR Stecker 3pol 110 Ohm

- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie ermöglicht automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
DMX-Kanäle:	2/8
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	5 mm RGBAW / SMD-5050 weiß
LED-Anzahl:	128 / 36
Abstrahlwinkel:	15°
Maße (L x B x H):	403 x 300 x 162,8 mm
Gewicht:	4 kg
Gesamtanschlusswert:	28.00 W
Höhe:	16,3 cm
Tiefe:	30 cm
Breite:	40,3 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte