

EUROLITE LED B-200 Hypno Double Ball Strahleneffekt

LED-Strahleneffekt mit RGBW-Farbmischung und 8 RGB-Hypno-Ringen

Art.-Nr.: 51918826

GTIN: 4026397727159



Features:

- Fuzzy-Sound-Control: Programm läuft bei Musikpausen oder fehlendem Bassschlag weiter
 - 8 LEDs 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW
 - 96 LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
 - Dimmer elektronisch; Farbwechsel; Farbüberblendung; Farbmischung; Rotationsgeschwindigkeit einstellbar; Rotationsrichtung einstellbar
 - Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
 - 2 integrierte Showprogramme
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
 - Fixtures vorhanden für Light Captain
 - Flimmerfrei
 - Mit Omega-Bügel; mit Montagebügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Schrauben**
- M6 Gewinde

Logistic

EAN / GTIN: 4026397727159

Gewicht: 5,60 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.38 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	100 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	8 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW 96 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°
Drehzahl:	Vorwärts/rückwärts
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	17; 24
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 1m: 4812 lx, 3m: 1146 lx, 6m: 271 lx Grün (G) 1m: 8250 lx, 3m: 2434 lx, 6m: 723 lx Blau (B) 1m: 3015 lx, 3m: 604 lx, 6m: 153 lx Kaltweiß (CW) 1m: 14513 lx, 3m: 3918 lx, 6m: 817 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Metall; Kunststoff
Maße:	Breite: 40,0 cm Tiefe: 21,0 cm Höhe: 32,0 cm
Gewicht:	5,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	4 x Ø5mm; 4 x Ø8mm; 2 x Ø8mm; 1 x Ø10mm
Material:	Metall, 2 mm
Gewinde:	M6 Gewinde x 12 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Lichteffect
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Omega-Bügel
- 2 x Schrauben
- 1 x Bedienungsanleitung