

EUROLITE LED B-15 Strahleneffekt

Spiegelkugelleffekt mit TCL-Farbmischung

Art.-Nr.: 51918830

GTIN: 4026397401509



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Diese Kugel braucht keine Spiegel!

Auch wenn Spiegelkugeln echte Klassiker sind und mit Sicherheit ihren ganz eigenen Charme haben, es gibt Alternativen, die beachtet werden sollten. Eine davon ist unser EUROLITE LED B-15. Der Effekt den er erzeugt, ist dem einer Spiegelkugel sehr ähnlich - zahlreiche Strahlen werfen kleine Punkte an Wände, Boden oder Decke. Doch die Technik ist anders, moderner und die Gestaltungsmöglichkeiten werden dadurch größer. Schließlich ist der B-15 mit einer Tri-Color-LED mit 10 Watt ausgestattet. Diese erzeugt nicht nur ein kräftiges Licht, sie kann auch das gesamte RGB-Farbspektrum darstellen. Dabei gehen die Farben aufgrund der Multichip-Technologie fließend ineinander über. Nachdem der B-15 als Halbkugel gebaut ist, kann er sowohl am Boden, an der Wand und an der Decke angebracht werden. Gesteuert werden die Strahlen die aus den 55 Linsen austreten entweder über ein eingebautes Mikrofon oder aber über DMX. Es muss ja nicht immer eine Spiegelkugel sein, oder?

Features:

- Halbkugel mit 55 Linsen
- Bestückung mit 1 x 10 W TCL (tricolor)
- Besonders helle Leuchtkraft der LED
- Lange Lebensdauer der LED
- Bis zu 20 Umdrehungen pro Minute
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Strobeffekt
- Auto Mode
- Internes Programm
- Stufenlose RGB-Farbmischung
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobeffekt einstellbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397401509

Gewicht: 3,60 kg

Länge: 0,32 m

Breite: 0,32 m

Höhe: 0,29 m

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Unzählige Einsatzmöglichkeiten
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Hängende oder stehende Installation möglich
- Inklusive Hängebügel zur Montage an einem Trussing System
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- DIP-Schalter zur Einstellung der DMX-Startadresse, Standalone-Programme mit Master-/Slave-Funktion und der Geschwindigkeit
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	25,00 W
DMX-Kanäle:	6
Maße:	Breite: 25 cm Tiefe: 26,5 cm Höhe: 25 cm
Gewicht:	3,10 kg
Rotationsgeschwindigkeit:	ca. 20 U/Min.
LED-Typ:	10 W TCL
LED-Anzahl:	1
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
DMX-Kanäle:	6
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Maße (L x B x H):	250 x 250 x 265 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte