

EUROLITE LED B-40 HCL Strahleneffekt MK2

LED-Strahleneffekt mit RGBWA+UV-Farbmischung, inkl. Fernbedienung

Art.-Nr.: 51918952

GTIN: 4026397713183



Features:

- 5 LEDs 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV
 Segmente einzeln ansteuerbar
- Rotationsgeschwindigkeit einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 8 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Mit Omega-Bügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397713183

Gewicht: 6,05 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.52 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 56 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 1,6 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	5 x 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 12; 23
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Metall; Kunststoff
Maße:	Länge: 32,00 cm Breite: 32,00 cm Höhe: 39,00 cm
Gewicht:	4,22 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø13mm; 4 x Ø4mm
Material:	Metall, 3 mm
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Lichteffekt
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Omega-Bügel
 1 x Fernbedienung
 4 x Schrauben
 4 x Unterlegscheibe
 1 x Bedienungsanleitung