

EUROLITE LED BBS-5 Leiste

LED-Beam-Leiste mit TILT-Bewegung und 7-W-LEDs

Art.-Nr.: 51930271

GTIN: 4026397508444



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Stufenlose Kippbewegung über Steuereinheit oder DMX
- Ausgestattet mit fünf CREE XM-L 7-W LEDs (kaltweiß)
- 7, 8 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Für Pixelmapping-Anwendungen gut geeignet
- Bestens geeignet als Beam Effekt ins Publikum
- Hängende als auch stehende Installation möglich
- Funktionen: Interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Automatische Positionskorrektur
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über das Control Board einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige mit vierstelliger 14-Segmentanzeige
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J

Logistic

EAN / GTIN: 4026397508444

Gewicht: 5,80 kg

Länge: 0.74 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.25 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60,00 W
Vorprogrammiert bei:	Light J
Maße:	Breite: 66,3 cm Tiefe: 8 cm Höhe: 14,3 cm
DMX-Kanäle:	7/8/12
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	30 Hz
LED-Typ:	CREE XM-L 7W kaltweiß
LED-Anzahl:	5
Max. Kippbewegung (TILT):	240°
Farbtemperatur:	6300-7000 K
Abstrahlwinkel:	2°
Maße (L x B x H):	663 x 80 x 143 mm
Gewicht:	5,10 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte