

## EUROLITE LED CBB-2 WW/CW Fairlight

LED-Lichteffektleiste mit WW/CW COB LEDs, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51930272

GTIN: 4026397686746



**Listenpreis: 320.11 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Direkte Farbwahl für 27 Farben
- Regler für Helligkeit und Farbtemperatur
- Dimmer und Strobe-Effekt
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Flügelbegrenzer im Lieferumfang enthalten
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 2 leistungsstarke LEDs 50 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
- Integrierte Showprogramme
- Im 2; 3; 4; 6 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Flimmerfreie Projektion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display zur einfachen Bedienung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messebau; Theater; Fotografie; Video

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397686746

Gewicht: 4,00 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.21 m

## Technische Daten:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Spannungsversorgung:                  | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:                  | 80 W   |
| Schutzart:                            | IP20   |
| Schutzklasse:                         | SK I   |
| Lampenart:                            | LED-Lampe  |
| LED:                                  | 2 x 50 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL<br>CW/WW (homogene Farbmischung)   |
| Farbtemperatur:                       | 2400K - 5000K einstellbar  |
| Blitzrate:                            | 0 - 20 Hz  |
| DMX-Kanäle:                           | 2; 3; 4; 6   |
| DMX-Eingang:                          | 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:                          | 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Kühlung:                              | Lüfter   |
| Ansteuerung:                          | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;<br>Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und<br>Farbtemperatur; Master/Slave Funktion;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über<br>USB (optional); W-DMX by Wireless Solution<br>über USB (optional); CRMX by LumenRadio über<br>USB (optional); Light Captain; Musiksteuerung |
| Abstrahlwinkel:                       | 40°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):            | 40°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):           | 75°  |
| Farbwiedergabeindex (CRI) größer als: | 90 Ra  |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx):       | Warmweiß (WW) 1m: 928 lx, 3m: 123 lx, 6m: 36<br>lx<br>Kaltweiß (CW) 1m: 1662 lx, 3m: 220 lx, 6m: 65 lx<br>Alle 1m: 2522 lx, 3m: 331 lx, 6m: 97 lx  |
| Gehäusefarbe:                         | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:                       | Montagebügel   |
| Displaytyp:                           | 4 stelliges 7-Segment-LED Display  |
| Maße:                                 | Breite: 26,6 cm<br>Tiefe: 16,95 cm<br>Höhe: 19,4 cm  |
| Gewicht:                              | 3,57 kg  |
| Geräuschklassifizierung:              | Klasse 2 (leichte Geräusche)   |
| Fernbedienung                         |  |
| Batterie:                             | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>(mitgeliefert)   |
| Rechtliche Spezifikationen            |  |
| Spezialprodukt:                       | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen  |
| Verwendungszweck:                     | Beleuchtung für Show-Effekte   |