

EUROLITE LED PIX-144 RGBW Leiste

LED-Lichtleiste mit 144 breit abstrahlenden SMD-LEDs in RGBW und Pixelansteuerung

Art.-Nr.: 51930351

GTIN: 4026397708561



Listenpreis: 153.51 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- 144 leistungsstarke LEDs SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
8 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
- Stroboskop-Effekt
- 16 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Diffusorscheibe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397708561

Gewicht: 1,94 kg

Länge: 1.03 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.11 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 50 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 144 x SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 6; 9; 16; 30; 58 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei: | Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 120° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | 2x Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Material: | Metall |
| Maße: | Länge: 1,085 m Tiefe: 6,5 cm Höhe: 9,0 cm |
| Gewicht: | 1,63 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |