

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGB+WW Leiste

LED-Lichteffektleiste (1 m) mit RGB+WW-Farbmischung

Art.-Nr.: 51930388

GTIN: 4026397716146



Features:

- 12 LEDs 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
 - Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
 - Stroboskop-Effekt
 - 3 integrierte Showprogramme
 - Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Fixtures vorhanden für EASY SHOW 1; Light´J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
 - Variable Farbtemperatur 2700 K - 8000 K
 - Mit Montagebügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend
- Rändelschraube**
- M6 Gewinde

Logistic

EAN / GTIN: 4026397716146

Gewicht: 3,12 kg

Länge: 1.03 m

Breite: 0.11 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	25 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; Light´J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	33°
Farbtemperatur:	2700K - 8000K einstellbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 106,00 cm Tiefe: 8,85 cm Höhe: 10,90 cm
Gewicht:	2,68 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Material:	Metall, 2 mm
Farbe:	Schwarz, matt
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø9mm
Material:	Kunststoff, 3 mm

Farbe:	Schwarz
Maße:	Durchmesser: Ø 2 cm
Gewinde:	M6 Gewinde x 18 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Leiste
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Montagebügel
- 2 x Unterlegscheibe
- 2 x Rändelschraube