

EUROLITE LED BAR-6 QCL RGB+WW Leiste

LED-Lichteffektleiste (60 cm) mit RGB+WW-Farbmischung

Art.-Nr.: 51930389

GTIN: 4026397716160



Listenpreis: 112.93 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 6 leistungsstarke LEDs 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Variable Farbtemperatur 2700 K - 8000 K
- 3 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 20 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Stroboskop-Effekt
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Mit Montagebügel
- Flimmerfrei
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Lieferumfang

- 1 x Leiste, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Montagebügel, 2 x Unterlegscheibe, 2 x Rändelschraube

Logistic

EAN / GTIN: 4026397716160

Gewicht: 1,85 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 14 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Sicherung: | T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 6 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung) |
| Farbtemperatur: | 2700K - 8000K einstellbar |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 2; 4; 5; 6; 9 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei: | Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 20° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 20° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 33° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Länge: 56,6 cm Tiefe: 8,85 cm Höhe: 10,9 cm |
| Gewicht: | 1,65 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Kabellänge: | Ca. 1,1 m |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |