

EUROLITE LED STP-7 Beam/Wash Bar

LED-Lichtleiste mit 7 LEDs für Beam- und 7 LEDs für Wash-Effekte

Art.-Nr.: 51930390

GTIN: 4026397616279



Listenpreis: 267.75 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Beam und Wash in einer Bar

Enge und breite Strahlen: mit der STP-7 Lichtleiste von Eurolite schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. So sind Sie flexibel und erzeugen mit nur einem Gerät verschiedene Stimmungen.

Lichtleisten sind auf vielen Bühnen unverzichtbar. Sie werden zum Beispiel als Uplight eingesetzt, als Blinder oder als Frontlicht. Die meisten Leisten strahlen dabei allerdings mit nur einem festen Abstrahlwinkel - nicht so die STP-7.

Unterschiedliche LEDs

Die Scheinwerferbar vereint breit abstrahlende LEDs für das Stimmungslicht und ganz enge abstrahlende LEDs für Beams und Strukturen. Zum Einsatz kommen für die unterschiedlichen Varianten jeweils 7 LEDs. Die einen haben einen Abstrahlwinkel von 40°. Dank RGB-Farbmischung zaubern Sie damit eine farbige Atmosphäre. Aus dieser Grundstimmung heraus schießen dann die anderen LEDs enge, weiße Beams mit einem Winkel von 2° in den Raum. Letztere können Sie auch einzeln ansteuern und Ihre Shows somit abwechslungsreicher und flexibler gestalten.

Intelligentes Design ohne Lücken

Die Bar ist einen Meter lang und 4 Kilogramm schwer. Beam- und Wash-LEDs sind nacheinander abwechselnd angeordnet. Das Design der Leiste erlaubt Ihnen, mehrere Geräte ohne Lücke aneinander zu setzen. Diese wirken dann wie eine große Bar. Zur Montage ist ein großzügiger Bügel mit verschiedenen Montagepositionen vorhanden. Diesen können Sie auch als Standfuß verwenden. Der Stromanschluss erfolgt über einen P-Con Anschluss, das Signal können Sie weiterschleifen. Die DMX-Anschlüsse liegen dreipolig vor.

Wählen Sie Ihre Ansteuerung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397616279

Gewicht: 4,65 kg

Länge: 1.05 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.12 m

Die Bar weist 6 verschiedene DMX-Modi auf. Zudem können Sie verschiedene Farben und Farbmischungen an der Bar direkt einstellen. Sie finden ebenso diverse Stand-Alone- und musikgesteuerte Programme, die automatisch ablaufen. Synchronisieren Sie mehrere Bars in den selbstlaufenden Modi, indem Sie diese nach dem Master/Slave-Prinzip miteinander verbinden.

Features:

- 7 leistungsstarke LEDs 3 W high-power kaltweiß (CW)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- 7 leistungsstarke LEDs 7 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Farbwahl; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light´ J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Montagebügel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	180 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 3 W high-power kaltweiß (CW) 7 x 7 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 6; 4; 10; 12; 15
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light´ J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	2°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 2° Wash-Effekt 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Wash-Effekt 71°

Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 100 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 14 cm
Gewicht:	3,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte