

EUROLITE LED PIX-12 HCL Leiste

LED-Leiste (100cm) mit 12 x 10-W-6in1 HCL RGBWA/UV LED

Art.-Nr.: 51930406

GTIN: 4026397602654

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Scheinwerfer-Bar (100 cm) mit 12 x 10-W-6in1-LED (RGBAW&UV), Pixelansteuerung

Die EUROLITE LED PIX-12 HCL Leiste verfügt über 12 leistungsstarke 10-W-LEDs (6in1) in Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV mit einem Abstrahlwinkel von 20°. Sie eignet sich für professionelle Anwendungen, beispielsweise auf Showbühnen oder im Theater.

Die LED-Lichtleiste verfügt über eine stufenlose RGBAW+UV-Farbmischung. Jede der 12 LEDs kann individuell angesteuert werden. Neben der Nutzung im Stand-Alone-Modus oder über Musiksteuerung ist auch die Steuerung der Leiste über DMX und im Master-Slave-Modus sowie mit der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung möglich.

Adressierung und Einstellungen können Sie über das integrierte Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige vornehmen.

Die Netzanschlüsse erlauben es Ihnen, bis zu acht Geräte in Reihe zu betreiben.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397602654

Gewicht: 6,20 kg

Länge: 1.03 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.14 m

Features:

- 12 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Montagebügel

- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 6; 16; 36; 74
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR- Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	41°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 100 cm Tiefe: 11,5 cm Höhe: 16,5 cm
Gewicht:	5,20 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte