EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 20° weiß

LED-Leiste mit 252 LEDs

Art.-Nr.: 51930421

GTIN: 4026397397710

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Kleiner David wird zum Leuchtriesen!
Die Geschichte vom Kleinen, der ob seiner Größe unterschätzt wird, dann aber seine großen Fähigkeiten plötzlich aufzeigt und große Bewunderung dafür erntet, gibt es ja immer wieder. Und auch bei unserer EUROLITE LED Leiste trifft dies zu. Denn trotz ihrer recht bescheidenen Abmessungen ist die Lichtleistung dieser Leiste enorm. Verantwortlich dafür sind die 252-RGB-LEDs, die mit ihrer Leuchtkraft wirklich überzeugen können. Am besten wirken die Dioden wenn sie als direkte Publikumsbeleuchtung eingesetzt werden. Dabei sind der Strobeeffekt und das Color-fading am beeindruckendsten. Die LEDs sind über ein Mikrofon soundgesteuert und können sich somit der Musik anpassen. Die LED Bar RGB 252/10 eignet sich ideal für Bands, auf Bühnen und für Alleinunterhalter - kann aber auch durchaus als dekoratives Element verwendet werden.

Features:

- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Funktionen im Standalone-Modus über DIP-Schalter einstellbar
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt über DIP-Schalter einstellbar
- Farbwechsel, Multicolor
- Master/Slave-Funktion
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Perfekt an öffentlichen Plätzen, Hallen, Clubs
- Leuchtmittel: 252 10-mm-LED (48 x rot, 108 x grün und 96 x blau)
- In 2 Abstrahlwinkeln der LEDs erhältlich: 20° oder 40°
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten
- Stroboskop-Effekt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397397710
Gewicht: 2,60 kg
Länge: 1.09 m
Breite: 0.13 m
Höhe: 0.13 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Ansteuerbar über DMX
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	50,00 W
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	12
Ansteuerung:	DMX
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Länge: 1,07 m Tiefe: 6,5 cm Höhe: 9 cm
Gewicht:	2,25 kg
DMX-Kanäle:	12
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Anzahl:	252
Abstrahlwinkel:	20°
Maße (L x B x H):	1070 x 65 x 90 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.