

EUROLITE LED PIX-72 RGB Leiste

Bar (50 cm) mit 72 breit abstrahlenden RGB-LEDs, 4 Segmente

Art.-Nr.: 51930434

GTIN: 4026397699562



Features:

- 72 LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
4 Segmente einzeln ansteuerbar
 - Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
 - Stroboskop-Effekt
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
 - Fixtures vorhanden für Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
 - Mit Montagebügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage
- Rändelschraube**
- M8 Gewinde

Logistic

EAN / GTIN: 4026397699562

Gewicht: 1,20 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.11 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 15 W

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 0,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	72 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 6; 12
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Länge: 56,5 cm Tiefe: 7,0 cm Höhe: 9,0 cm
Gewicht:	1,03 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 1 x Ø8,5mm
Material:	Metall, 2 mm
Gewinde:	M8 Gewinde x 16 mm
Material:	Gummi
Maße:	Höhe: 0,3 cm Durchmesser: Ø 2 cm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Lichteffect
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Montagebügel
2 x Rändelschraube
2 x Unterlegscheibe

1 x Bedienungsanleitung