

## EUROLITE LED PIX-40 RGB Leiste

LED Beam-Leiste mit eng abstrahlenden SMD-LEDs (RGB) und Pixelansteuerung

Art.-Nr.: 51930436

GTIN: 4026397729740



**Listenpreis: 236.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 40 leistungsstarke LEDs 3 W SMD 3535 3in1 TCL RGB<BR> LEDs einzeln ansteuerbar
  - Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Hintergrundfarben einstellbar; Lauflicht einstellbar; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar
  - Beam-Effekt
  - 30 integrierte Showprogramme
  - Direkte Farbwahl
  - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
  - Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
  - Flimmerfrei
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
  - Mit Montagebügel
  - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
  - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
  - Einsatzmöglichkeit: Fliegend
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
  - Geräuschloser Betrieb
- Lieferumfang**
- 1 x Lichteffect, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397729740  
Gewicht: 3,60 kg  
Länge: 1.05 m  
Breite: 0.20 m  
Höhe: 0.11 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	65 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Gerätesicherung:	T 5 A Sicherung fix im Netzteil
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	40 x 3 W SMD 3535 3in1 TCL RGB
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 11; 120
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	2°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	5
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 1,005 m Tiefe: 8,0 cm Höhe: 11,5 cm
Gewicht:	3,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte