

EUROLITE LED PIX-40 RGB Leiste

LED Beam-Leiste mit eng abstrahlenden SMD-LEDs (RGB) und Pixelansteuerung

Art.-Nr.: 51930436

GTIN: 4026397729740



Features:

- 40 LEDs 3 W SMD 3535 3in1 TCL RGB
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar
- Beam-Effekt
- 30 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Theater
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397729740

Gewicht: 3,85 kg

Länge: 1.05 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.11 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

| | |
|-----------------------------|--|
| Gesamtanschlusswert: | 65 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | P-Con (grau), Einbauversion |
| Gerätesicherung: | T 5 A Sicherung fix im Netzteil |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 40 x 3 W SMD 3535 3in1 TCL RGB |
| Blitzrate: | 0,7 - 22 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 11; 120 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave- Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 12300 Hz |
| Abstrahlwinkel: | 2° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 2° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 5 |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Länge: 100,5 cm Tiefe: 8,0 cm Höhe: 11,5 cm |
| Gewicht: | 3,25 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang:

- 1 x Lichteffekt
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung