



Listenpreis: 831.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend
- <p>EUROLITE LED Space Tube 100 für HST-Hebezug
- <p class="featureSatz">Moderne LED-Ambientbeleuchtung mit DMX-Steuerung
- Vertikale oder horizontale Betriebslage mit zwei Hebemotoren möglich
- Wirkt besonders eindrucksvoll in größerer Anzahl
- 60 leistungsstarke LEDs high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch; Effektgeschwindigkeit einstellbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt
- <p>EUROLITE HST-200 Hebezug
- <p class="featureSatz">Hebemotor für LED Space Balls 20, 35 und LED Space Tube 100
- Ansteuerbar über DMX
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Mit Omega-Bügel
- 3 stelliges 7-Segment-LED Display
- Hubhöhe: 2 m
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397699388

Gewicht: 8,50 kg

Länge: 1.30 m

Breite: 0.50 m

Höhe: 0.30 m

Sperrgut

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Gewicht: | 7,03 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |

EUROLITE LED Space Tube 100 für HST-Hebezug

| | |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 24 V DC |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK III |
| LED: | 60 x high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX |
| Gehäusefarbe: | Weiß |
| Maße: | Länge: 1 m Durchmesser: Ø 58 cm |
| Gewicht: | 780 g |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE HST-200 Hebezug

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 50 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Sicherung: | T 1,5 A |
| DMX-Kanäle: | 8 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | DMX |
| Vorprogrammiert bei: | LED PC-Control 512 |
| Aufnahmesystem: | Omega-Bügel |
| Displaytyp: | 3 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Hubhöhe: | 2 m |
| Maße: | Breite: 23,5 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 21 cm |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Gewicht: | 6,25 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |