

EUROLITE LED Strobe COB PRO 8x20W DMX RGB

Strobe mit 8 x 20-W-COB-LED mit RGB-Farbmischung

Art.-Nr.: 52200872

GTIN: 4026397615470



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Dieser LED Strobe ist mit 8 x 20 Watt starken RGB-COB-LEDs ausgestattet und bietet Stroboskop- und Blindereffekte. So lassen sich sowohl energiegeladene Bühnenshows als auch die ruhigeren Beleuchtungen dazwischen mit ein und demselben Gerät erzeugen.

Die Steuerung erfolgt im Master-Slave- oder Standalone-Modus oder im DMX-Modus (7 Kanäle). Durch das integrierte Mikrophon sind auch Lichteffekte im Rhythmus zur Musik möglich. Der Scheinwerfer verfügt über dreipolige DMX-Anschlüsse sowie einen Kaltgeräteanschluss für den Stromanschluss.

Features:

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Ausgestattet mit acht leistungsstarken 20-W-RGB-COB-LEDs
- Adressierung und Einstellung über Control Board mit LED-Anzeige und vier Bedientasten
- Funktionen: interne Programme, Blindereffekt, Dimmer, Master/Slave-Betrieb
- Ausgeklügelte Reflektortechnik
- Kompaktes Gehäuse mit Hängebügel und Feststellschrauben
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über mitgelieferte Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- 8 leistungsstarke LEDs 20 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrophon
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397615470

Gewicht: 2,50 kg

Länge: 0.09 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.18 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	120 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Kabellänge:	1,4 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	8 x 20 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 36,5 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 18,5 cm
Gewicht:	2,29 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte