eurolite®

EUROLITE LED Leuchtstab 134cm RGB

LED-Farbröhre mit Standfuß und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 52500222

GTIN: 4026397694796

Listenpreis: 65.33 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Außergewöhnliche Beleuchtung für eine verzaubernde Stimmung
- Das milchige Kunststoffgehäuse sorgt sowohl für eine schöne Optik als auch für eine stimmungsvolle Ausleuchtung
- 72 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Dimmer elektronisch
- Direkte Farbwahl für 16 voreingestellte Farben
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
- Mit einem Abstrahlwinkel von 180°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; Wandmontage

  Lieferumfang
- 1 x Lichteffekt, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung, 1 x Ständer, 4 x Fuß, 2 x Befestigungsclip, 6 x Schrauben, 2 x Befestigungsmaterial, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397694796

Gewicht: 0,60 kg

Länge: 1.46 m

Breite: 0.07 m

Höhe: 0.07 m

Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung:	12V DC
Gesamtanschlusswert:	Max. 12 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Kabellänge:	Ca. 0,25 m
LED-Typ:	72 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung
Abstrahlwinkel:	180°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	180°
Lichtstrom:	219 lm
Gehäusefarbe:	Milchig
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 134 cm Durchmesser: Ø 3,1 cm
Gewicht:	0,44 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	963514
Externes Netzteil	
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Pinbelegung:	Innen + / außen -
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Kabellänge:	Ca. 1,7 m
Ausgang:	12 V DC; 1 A; 12 W
Farbe:	Schwarz
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Ständer	
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Fuß	
Material:	Kunststoff hart
Farbe:	Schwarz
Befestigungsclip	
Material:	Kunststoff
Farbe:	Milchig

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.