eurolite®

EUROLITE Sicherungsseil AG-35FA 6x1000mm bis 35kg

Geprüftes Sicherungsseil (Safety)

Art.-Nr.: 58010368

GTIN: 4026397496871

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

EUROLITE Sicherungsseile
Die EUROLITE Sicherungsseile ensprechen den aktuellen berufsgenossenschaftlichen Vorschriften aus der BGI 810-3:2007-03 Lasten über Personen und wurden auf Grundlage der europäischen Normen DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03 konstruiert.
Die Seile werden von einem renommierten deutschen Hersteller gefertigt und bei der LGA von einem unabhängigen, akkreditierten Institut überprüft. Die dort ermittelte Bruchlast wird im von der Berufsgenossenschaft geforderten Werkszeugnis nach DIN EN 10204 dokumentiert.
Somit kann der Anwender diese Sicherungsseile bedenkenlos im Bereich der BGV C1 anwenden, um Lasten über Personen zu sichern.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397496871
Gewicht: 0,23 kg
Länge: 0.17 m
Breite: 0.18 m
Höhe: 0.03 m

Features:

- Zur Sicherung von Lasten über Personen
- Rundlitzenseil 6 x 19 mit Fasereinlage
- Mit zwei Kauschen
- 6 mm Schnellverbindungsglied (Form A) enthalten
- Werkszeugnis nach DIN EN 10204 im Download-Bereich
- Entspricht DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Zu sichernde Last (BGV C1):	Max. 35 kg
Seilkonstruktion:	6 x 19 FC

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Seilfestigkeitsklasse:	1770
Norm:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Nennfestigkeit Seil:	1770 N/mm²
Oberfläche der Drähte:	Verzinkt
Temperaturbereich:	-40° C - +100° C
Maße:	Länge: 1 m
Längengewicht:	0,125 kg/m
Temperaturbereich:	-40° C bis +100° C
Seillänge:	1,00 m
Seildurchmesser:	6,00 mm
Seilart:	Rundlitzenseil
Nennfestigkeit:	1770 N/mm²
Seilfestigkeitsklasse:	1770

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.