



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Geeignet als temporärer Aufhängepunkt an Stahlträgern (L- und I-Träger)
- Schnelle, werkzeugfreie Einrichtung von Anschlagpunkten für Scheinwerfer, Projektoren, Lautsprecher, Bildschirme, Traversen, Motoren, Umlenkrollen, Kettenzüge und Dekorationen
- Großer Klemmbereich
- Hohe Tragfähigkeit
- Flexibel einsetzbar durch weiten Einstellbereich
- Kostengünstige Befestigung ohne Bohren und Schweißen
- Wird regelmäßig bei einem akkreditierten Institut geprüft
- Sicherheitshinweis: Trägerklammern eignen sich nicht als Greifer bzw. Lastaufnahmemittel für das Heben oder den Transport von Trägern!
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397400274

Gewicht: 12,15 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.40 m

### Technische Daten:

Maximale Last BGV C1 (8-fach): 2500 kg

Maximale Last WLL (4-fach): 5000 kg

Öffnung: 90-310 mm

Maße:  
Länge: 37 cm  
Breite: 13 cm  
Höhe: 33 cm

Gewicht: 11,65 kg

Maulweite: 90-310 mm