



BLOCK AND BLOCK SIGMA-70 Traversenlift 160kg 5,3m

Hochwertiger Traversenlift aus der EU für Lasten bis zu 160 kg

Art.-Nr.: 59000410

GTIN: 4026397644180



Features:

- 4-teiliger Teleskop-Traversenlift
- Sicherheitsbolzen zur Verriegelung der verschiedenen Abschnitte in verschiedenen Höhen
- Verschlussbolzen in der Grundfläche, um die Ausleger zu verankern
- Ausleger mit verstellbarer Spindel und Stahlplatte mit rutschfestem Gummifuß
- Korrosionsschutz durch Grundierung mit Epoxid-Farbe
- Wasserwaagenlibelle zum Einstellen der senkrechten Turmlage
- Erdungsverbindung
- Transportrollen zum Bewegen des eingefahrenen Turms
- AL-KO 351 PLUS Winde: Maximallast 350kg mit automatischer Lasthaltebremse. CE-Konformitätserklärung gemäß den einschlägigen harmonisierten Normen DIN EN 13157, EN 12100 I und II, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Verzinkte Stahlseile, Art 6x19+1, hergestellt auf der Grundlage der Norm EN 13414-1:2004, Widerstand 1770N/mm²
- Werkstoff: Profile aus Kohlenstoffstahl, Art S-275-J0H, hergestellt gemäß den Normen EN10219, EN10305.5
- Höhenverstellbar
- Made in Europe
- Mit BGV-C1 Prüfzertifikat

Logistic

EAN / GTIN: 4026397644180

Gewicht: 46,00 kg

Länge: 0.36 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 1.75 m

Sperrgut

Technische Daten:

Maximale Tragfähigkeit:	160 kg
Minimale Last:	25 kg
Nennfestigkeit Seil:	1770 N/mm ²

Höhe:	Maximal: 530 cm über 4 Sektionen Minimal: 170 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Stahlseil:	Ø 4 mm
Typ (Stative allgemein):	Traversenlift
Material:	Stahl (pulverbeschichtet)
Transportmaß:	175 cm x 36 cm x 38 cm
Standfläche:	Ø 207 cm
Gewicht:	43,50 kg

Lieferumfang: