ALUTRUSS BI/TRISYSTEM Ersatz-Verbinder PSP1 Zapfen

Hochwertiges Traversensystem Zubehör

Art.-Nr.: 6020640B

GTIN: 4026397125597

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

TRISYSTEM 3-Punkt Traversensystem
Beim TRISYSTEM handelt es sich um ein 3-Punkt Traversensystem mit Druckguss-Kopfplatten, die über drei Steckhülsen mit je zwei M8 Schrauben/Muttern verbunden werden.

Die drei Gurtrohre sind aus 50 mm Aluminiumrohr mit 2 mm Wandstärke gefertigt und geben diesem System ein hervorragendes Gewichts-Belastbarkeitsverhältnis. Die Streben haben einen Durchmesser von 16 mm bei 2 mm Wandstärke und lassen viel Spiel zum Einhängen von Couplern, Haken und Schellen.

Mit Außenmaßen von 263 mm bzw. 238 mm handelt es sich immer noch um ein relativ kompaktes System höherer Belastbarkeit, das die Installation nicht allzu wuchtig erscheinen lässt.

Das TRISYSTEM wurde primär für permanente Installationen im Ladenbau, für Diskotheken- und Theatereinrichtungen konzipiert.

Durch die Verwendung der optionalen Schnellverschlüsse lässt sich dieses System jedoch genauso gut im Messebau und in der Veranstaltungstechnik einsetzen.

Alles in allem ein universell einsetzbares Traversensystem, das durch sein umfangreiches Sortiment an Standard-Systemlängen, Ecken und Zubehör zu punkten versteht.

Features:

- Hohe Belastbarkeit
- Hochwertiges Aluminium
- Einfache Montage
- Niedriges Gewicht

Logistic

EAN / GTIN: 4026397125597
Gewicht: 0,33 kg
Länge: 0.25 m
Breite: 0.14 m
Höhe: 0.47 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Für Messe- und Ladenbau, Diskotheken- und Theaterinstallationen
- Gurtrohr: 50 mm

Technische Daten:

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	310 g
Rohrmaterial:	AlMgSi 0,5
Schweißmaterial:	AlMg 5
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Außendurchmesser:	45 mm
Materialstärke:	2,5 mm
Innendurchmesser:	40 mm
Länge:	250 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.