

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-1000 4-Punkt-Traverse

Universelles 4-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

Art.-Nr.: 60301712

GTIN: 4026397388893



Listenpreis: 148.75 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

DECOLOCK DQ4 4-Punkt-Traversensystem

Beim DECOLOCK DQ4 System handelt es sich um ein 4-Punkt Traversensystem aus Aluminium, das über vier konische Verbinder, Zapfen und Splinte verbunden wird.

Der Vorteil konischer Verbinder liegt darin, dass sie kraft- und formschlüssig mit dem Gurtrohr abschließen und damit höchste Belastbarkeit garantieren. Das Quick-Lock System ermöglicht schnelle, effiziente und optisch ansprechende Montage bei häufigem Auf- und Abbau.

Die vier Gurtrohre sind aus 35 mm Aluminiumrohr mit 2 mm Wandstärke gefertigt und bieten ausreichende Belastbarkeit bei niedrigem Eigengewicht. Die Streben haben einen Durchmesser von 10 mm bei 2 mm Wandstärke und geben dem System ein dekoratives Aussehen.

Mit DECOLOCK lassen sich kompakte Installationen mit geringem Eigengewicht realisieren z. B. zur Verwendung in Schaufenstern, Geschäftsdokorationen, Ausstellungen, in der Innenarchitektur, auf Messeständen, im Ladenbau, Diskotheken- und Theatereinrichtungen.

DECOLOCK ist primär für dekorative Installationen konzipiert, eignet sich aber aufgrund seines ästhetischen Erscheinungsbildes sowohl für temporäre wie auch permanente Strukturen. Pluspunkte dieses Systems sind seine kompakte Konstruktion mit 220 mm Außenmaß, niedriges Gewicht, optimale Festigkeit sowie einfache und schnelle Montage.

Die Dokumentation dieses Traversensystems lehnt sich eng an den vom VPLT veröffentlichten Standard SQ P1 - Traversen an. Die Lasttabelle als Berechnungsgrundlage kann vor dem Kauf im Internet heruntergeladen werden!

Bitte beachten Sie: Dieses Traversensystem darf niemals mit anderen Systemen kombiniert werden!

Logistic

EAN / GTIN: 4026397388893

Gewicht: 4,35 kg

Länge: 1.00 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.24 m

Features:

- DECOLOCK ist konzipiert als universelles Traversensystem für optisch ansprechende Inneneinrichtungen, Messestände, Ladenaustattungen, Bühnen- und Theateraufbauten und mehr
- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
- Ausgestattet mit 35-mm-Gurtrohren in 2 mm Stärke
- Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über Quick-Lock-Konusverbinder
- Eineumfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
- Lieferbar als 1-, 2-, 3- und 4-Punkt-Ausführung
- Sonderkonstruktion nach Kundenvorgabe auf Anfrage
- Erhältlich auch in allen gängigen RAL-Farben
- 1 Set Konusverbinder immer beiliegend
- Gurtrohr: 35 mm
- TÜV Süd zertifiziert

Technische Daten:

Gurtrohr:	35 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	10 x 2mm
Maße:	Länge: 1 m Breite: 22 cm Höhe: 22 cm
Gewicht:	3,70 kg