

EUROLITE LCD-4 MP/S Dimmersteuerung

4-Kanal-Lichtsteuerung

Art.-Nr.: 70062666 GTIN: 4026397182576











Features:

- 4 Kanäle
- Fade Time-Fader mit LED zur Einstellung der Step-Geschwindigkeit
- Master-Fader mit LED zur Einstellung des Gesamt-Ausgangspegels
- Audio-Fader mit LED zur Einstellung der Musik-Empfindlichkeit
- Flashtaster pro Kanal und Master-Flash (Full On-Taste)
- LED-Anzeige aller Modi
- 42 eingebaute Programme
- Dimmer: Manuelle Kontrolle der Kanäle über Fader
- Full On: Alle Kanäle werden gleichzeitig eingeschaltet
- Programmgeschwindigkeit über Speed-Fader oder Tap Sync-Taste einstellbar
- Musiksteuerung über externen Signalanschluss oder eingebautes Mikrofon
- Audioeingang über Cinch-Buchse
- Ausgänge über 4 Schutzkontakt-Steckdosen oder 2 Hochlast-Buchsen
- Rackeinbau mit 3 Höheneinheiten

Technische Daten:

| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
|----------------------|-----------------|
| Maße: | Breite: 48,3 cm |
| | Tiefe: 14,5 cm |
| | Höhe: 13,35 cm |
| Max. Gesamtleistung: | 3680 W |
| Max. Gesamtstrom: | 16 A |

Logistic

EAN / GTIN: 4026397182576

Gewicht: 5,70 kg Länge: 0.52 m Breite: 0.20 m Höhe: 0.22 m

| Anzahl Steuerkanäle: | 4 |
|--------------------------------|--|
| Max. Nennleistung/Kanal: | 1150 W |
| Max. Nennstrom/Kanal: | 5 A |
| Integrierte Programme: | 42 |
| Musiksteuerung: | über eingebautes Mikrofon oder Eingangsbuchse |
| Audio-Eingangsbuchse: | Cinch-Buchse |
| Audio-Eingangsempfindlichkeit: | 0,1-1 V |
| Ausgangsbuchsen: | 4 Schutzkontaktsteckdosen, 6-polige Hochlastbuchse |
| Maße (B x T x H): | 482 x 200 x 132 mm |
| | Rackeinbau mit 3 HE |
| Mindesteinbautiefe: | 230 mm |
| Gewicht: | 4,5 kg |