

## EUROLITE DPX-1210 DMX Dimmerpack PRO digitale 12-Kanal-Lichtendstufe in Modulbauweise

Art.-Nr.: 70064140

GTIN: 4026397185645



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 12-Kanal-Dimmerpack mit bis zu 10 A Ausgangsleistung pro Kanal
- Einzelkanal-Modulbauweise für schnellen und unkomplizierten Austausch der einzelnen Dimmermodule, des Steuermoduls und des Anschlussmoduls
- 3-Phasen- oder 1-Phasen-Stromversorgung
- DMX512-Steuerung oder analoge Steuerung
- Synchronisation mehrerer DPX-1210 über DMX möglich
- Regelbare Lampenvorheizung (0-50%) zur Verlängerung der Lampenlebensdauer pro Kanal zuweisbar
- Dimmerkurven (linear, quadratisch, schalten) pro Kanal zuweisbar
- DMX-Fail-Funktion: digitale Eingangssignale werden automatisch auf DMX-Signalfehler geprüft
- 12 integrierte Programme mit regelbarer Geschwindigkeit
- Manueller Modus für Kanalaussteuerung ohne externen Controller
- LCD-Anzeige
- Sicherungsautomat pro Kanal (Typ C)
- Kanalausgänge an der Geräterückseite über Klemmen
- Anschlussoption für 16-polige Industriebuchsen (nicht inklusive)
- Rackeinbau
- Nur für professionelle Anwendung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397185645

Gewicht: 28,85 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.59 m

Höhe: 0.33 m

### Technische Daten:

Ausgangsleistung: Max. 2300 W je Kanal  
Max. 27600 W

DMX-Kanäle:	12
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Steuerkanäle:	12
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 48,5 cm Höhe: 17,8 cm
Gewicht:	25,90 kg
Spannungsversorgung:	230-380 V AC, 50 Hz
Max. Gesamtleistung:	27600 W
Max. Gesamtstrom:	120 A
Anzahl Steuerkanäle:	12
Max. Nennleistung/Kanal:	2300 W
Max. Nennstrom/Kanal:	10 A
Integrierte Programme:	12
DMX-Ausgang:	3-pol XLR-Einbaubuchse
DMX-Eingang:	3-pol XLR-Einbaustecker
Analoge Eingangsbuchse:	15-polig Sub-D Buchse, 12 Kanäle, 0-10 V DC
Netzanschluss:	PG-Verschraubung/Klemmleiste
Sicherung:	12 x C 10 A, 230 V
Maße (B x T x H):	482 x 485 x 176 mm
	Rackeinbau mit 4 HE
Mindesteinbautiefe:	500 mm