



Listenpreis: 355.81 €
inkl. 19% Mwst.

Features:

- Einfache Handhabung
- Geeignet u. a. für den Einsatz mit Nebel-, Schnee- und Seifenblasenmaschinen
- Manuelle Steuerung per Drehregler
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Mit Doppelbügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne

Logistic

EAN / GTIN: 4026397622751
Gewicht: 5,80 kg
Länge: 0.44 m
Breite: 0.16 m
Höhe: 0.36 m

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, F 2 A Sicherung auswechselbar
Drehzahl:	2400 U/min
Maximaler Luftdurchsatz:	750 m³/h
DMX-Kanäle:	1

DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Material:	Metall, 1 mm
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 37 cm
Gewicht:	5,23 kg
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø14mm
Material:	Metall, 2 mm
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,1 m