



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Sie werden immer beliebter, die zu Werbe- oder Informationszwecken einsetzbaren LED-Laufschriften. Kein Wunder, wenn man die große Bandbreite der Möglichkeiten betrachtet. In der ESN-Serie können die unterschiedlichen Geräte nicht nur jeweils 93 Standardzeichen in 14 Schriftarten anzeigen. Zum Erwecken der Aufmerksamkeit verfügen die Laufschriften über 50 verschiedene Displayeffekte, die in sechs verschiedenen Geschwindigkeiten ausgeführt werden. Ein praktischer Vorteil besteht außerdem durch die Option, die Schriften direkt über ein Netzwerk programmieren zu können.

Features:

- Großflächige Info-Tafel für Innenräume oder geschützte Bereiche
- Ideal zum Begrüßen, Ankündigungen von Veranstaltungen, Sonderaktionen, zur Orientierung etc.
- Mit 5-mm-LEDs für optimale Lesbarkeit aus bis zu 25 Meter Abstand
- Farbe und Hintergrundfarbe frei wählbar über rot/grün/gelbe LEDs
- Hohe Auflösung mit 54 mm Zeichenhöhe pro Anzeigenzeile
- Zweizeiliges Display mit bis zu 10 sichtbaren Zeichen je Zeile
- 93 Standardzeichen (Buchstaben/Zahlen) in Groß- und Kleinschreibung sowie Sonderzeichen und Umlaute bzw. sprachspezifische Zeichen
- 14 Schriftarten, weitere 13 Schriftarten können importiert werden
- Fontsmanger zur Auswahl verschiedener Schriftarten, Schriftgrößen, Schriftschnitt (fett etc.) und zur kompletten Neugestaltung einer Schriftart
- Blinken einstellbar zum Hervorheben der Nachricht
- Jeweils 50 verschiedene Displayeffekte (z. B. scroll up) für In Mode und Out Mode frei wählbar
- 6 verschiedene Geschwindigkeiten
- Anzeigedauer der Nachricht zwischen 0 und 60 Sekunden einstellbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397271645
Gewicht: 3,30 kg
Länge: 0.79 m
Breite: 0.10 m
Höhe: 0.21 m

- Playlisten einzelner Nachrichten programmierbar
- Mit Timer-Funktion (Betriebsintervalle und Betriebspausen frei programmierbar)
- Permanenter Flash-Speicher mit 1 GB Kapazität
- Bedienung nur über Software
- Montagehalter und Wandhalterungen werden mitgeliefert
- Software-CD im Lieferumfang für komfortable Eingabe aller Parameter
- Zeitangabe in verschiedenen Formaten auswählbar (24 h, 12 h AM/PM, Sekundenangabe, Zeitzone)
- Datum in verschiedenen Styles auswählbar (DD.MM.YYYY, US/UK oder MM.DD.YYYY)
- Auswahl von Jahr, Monat oder Wochentag in Buchstaben oder Zahlen
- Grafikmuster frei programmierbar über Picture Manager
- Net Manager zur Verwaltung mehrerer Laufschriften
- Ansteuerung über RS232 (seriell) oder Ethernet (TCP/IP-Protokoll)
- RS232-Verbindung über RJ11 Stecker und 9-polige SUB-D Buchse
- 10 m Datenkabel für RS232-Verbindung im Lieferumfang enthalten
- RS232-Verbindung auf max. 20 m verlängerbar (optional)
- IP-Adresse für Ethernet-Ansteuerung frei konfigurierbar
- Mindest-Systemvoraussetzungen: CPU 500 MHz oder höher, VGA-Karte mit kleiner Schriftart, 128 MB Arbeitsspeicher, 10 MB freier Festplattenspeicher, CD-Rom Laufwerk, freie COM- oder Ethernet-Schnittstelle, Windows 9X oder höher, Maus, Monitor Bildwiederholrate 60 Hz oder höher

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	25,00 W
Maße:	Breite: 54,8 cm Tiefe: 5 cm Höhe: 15,8 cm
Gewicht:	2,80 kg
	über mitgeliefertes Netzteil 5-6 V DC, 1-5 A
Display:	5-mm Tri-Color LED-Module
Darstellung:	Zweizeilig, 10 sichtbare Zeichen
Displayfarben:	8 Farben, 4 Hintergrundfarben
Display Matrix (HxB):	16 x 64
Displaybereich (HxB):	122 x 488 mm
Zeichenhöhe:	54 mm
Lesbarkeitsentfernung:	ca. 25 m
Speichertyp:	Flash, permanent
Speicherkapazität:	186000 Zeichen (1 MB)
Speicherbare Nachrichten:	93 à 2000 Zeichen
Schriftarten:	14
Symbole:	120
Schnittstellen:	RS232, RS485, Ethernet TCP/IP
Max. Kabellänge:	20 m (RS232)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte