

TWINKLY Lightwall

Mobiler LED-Vorhang mit App-Steuerung und Alu-Gestell (2,6 x 2,7 m)

Art.-Nr.: 80503450

GTIN: 8053614841776



Listenpreis: 1426.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 1120 leistungsstarke LEDs 3in1 TCL RGB
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbanimationen
- Ansteuerbar über Twinkly App
- Mehrere Vorhänge lassen sich problemlos kombinieren und synchron betreiben
- Der Artikel wird mit praktischer Transporttasche ausgeliefert
- Flimmerfrei
- Einfach aufzubauen
- Der Artikel wird zerlegt ausgeliefert
- Platzsparend zu lagern
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- 2 robuste Tragegriffe
- Trolleyfunktion
- 2 Kunststofffüße
- B1 schwer entflammbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m
- Kompatibel mit Android, IOS,
- Matrix-Effekt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Tasche, 1 x Vorhang, 1 x Externes Netzteil, 1 x Controller, 1 x Dongle, 1 x Gestell, 2 x Fuß, 2 x Ausgleichsgewichte, 2 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 8053614841776

Gewicht: 16,90 kg

Länge: 0.97 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.25 m

Technische Daten:

| | |
|--------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 24V DC |
| Gesamtanschlusswert: | 35 W |
| Schutzart: | IP44 |
| Schutzklasse: | SK II |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Konturenstecker (M) CEE 7/17 |
| Aufbau Kabel: | 2 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| WLAN: | Standard: IEEE 802.11 b/g/n |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1120 x 3in1 TCL RGB |
| Netzwerkanschluss: | Protokoll: Ethernet TCP/IP über 1x RJ-45 (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Twinkly App |
| Bluetooth: | Version: 4,2 + BR/EDR |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Reichweite: | Bluetooth: bis zu 10m |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Aufbau: | Einfach aufzubauen; Platzsparend zu lagern |
| Aufstellung/Befestigung: | Ständer |
| Bild: | Max. 28x40 px Pixelabstand 65 mm Pixelabstand 90 mm |
| Lebensdauer: | 30000 h |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | 2x Bügel zum Aufstellen am Boden |
| Status LED: | Power, Standby |
| Tragegriff: | 2 Stück |
| Transporthilfe: | Trolleyfunktion 2 x Kunststofffüße |
| Material: | Polyester; Metall, lackiert |
| Bodenplatte: | 8 cm x 45 cm x 0,9 cm |
| Transportmaß: | 36 cm x 23 cm x 93 cm |
| Display: | 260 cm x 1,5 cm x 270 cm |
| Maße: | Breite: 260 cm Tiefe: 45 cm Höhe: 270 cm |
| Gewicht: | 15,6 kg |
| Betriebssystem: | Android, IOS, |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Tasche | |
| Gewicht: | 5,0 kg |

| | |
|----------------------------|--|
| Vorhang | |
| Kabellänge: | Ca. 3 m |
| Gewicht: | 10,6 kg |
| Externes Netzteil | |
| Kabellänge: | Ca. 1,5 m |
| Controller | |
| Kabellänge: | Ca. 0,96 m |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |