

OMNITRONIC PAP-350 ELA-Verstärker

ELA-Verstärker, 350 W RMS

Art.-Nr.: 80709810

GTIN: 4026397220896



Listenpreis: 570.01 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 1 Line-Eingang (wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke)
- 1 Durchschleifausgang (wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke)
- Masterregler
- LED-Anzeige für Power, Pegel, Clip und Fault
- Lastüberwachung und Leistungskontrolle
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Verstärker

Logistic

EAN / GTIN: 4026397220896

Gewicht: 13,65 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.48 m

Höhe: 0.19 m

Technische Daten:

| | |
|---------------------------|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Ausgangsleistung: | 350 W RMS |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Frequenzbereich: | 80 - 16000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >90 dB Line |
| Klirrfaktor: | <0,5 % bei 1 kHz |

| | |
|------------------|--|
| Kühlung: | 1 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear |
| Impedanz: | 4-16 Ohm; ELA Technik 100V; ELA Technik 70V |
| Schaltung: | Class AB |
| Schutzschaltung: | Softstart; Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Gleichspannung |
| Status LED: | Signal, Power, Fault, Clip |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR 0,3 V Ausgang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 38,5 cm Höhe: 8,9 cm |
| Gewicht: | 11,90 kg |