

HONEYWELL Aufbaulautsprecher L-VWM06A/EN (EN54)

Aufbaulautsprecher

Art.-Nr.: 80710005

GTIN: 4026397519013



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Zertifiziert nach EN 54-16, entspricht EN 60849
- 2-Wege-Koaxialsystem mit 10-cm-Tieftöner (4")
- 100-V-Trafo mit 4 Leistungsanzapfungen
- Ausgezeichnete Sprachverständlichkeit und Musikwiedergabe
- Robustes Metallgehäuse, weiß nach RAL9003
- Leichte Montage
- Für Beschallungsanlagen im Innenbereich
- EASE-Daten im Downloadbereich verfügbar
- Entspricht EN 54-24

Logistic

EAN / GTIN: 4026397519013
Gewicht: 1,65 kg
Länge: 0.22 m
Breite: 0.10 m
Höhe: 0.23 m

Technische Daten:

Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Belastbarkeit:	Programm: 12W Nominal: 6W RMS
Frequenzbereich:	300 - 15000 Hz
Max. Schalldruck:	90 dB
Impedanz:	ELA Technik 100V
Norm:	EN 54-24,
Leistungsanzapfung:	0,75W; 1,5W; 3W; 6W RMS über offene Kabelenden auswählbar

Lautsprecher:	1 x 4" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Maße:	Breite: 17 cm Tiefe: 6,3 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	1,50 kg