Honeywell

HONEYWELL Projektorlautspr. L-VJM20A/EN IP65(EN54)

Unidirektionaler Projektorlautsprecher

Art.-Nr.: 80710006

GTIN: 4026397518986

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Zertifiziert nach EN 54-16, entspricht EN 60849
- 2-Wege-Koaxialsystem mit 13-cm-Tieftöner (5,25")
- 100-V-Trafo mit 4 Leistungsanzapfungen
- Ausgezeichnete Sprachverständlichkeit und Musikwiedergabe
- Abdeckung mit weißem Gitter nach RAL9003
- Schwenkbarer Bügel zur Wand- und Deckenmontage
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- EASE-Daten im Downloadbreich verfügbar
- Für den Außenbereich geeignet

Logistic

EAN / GTIN: 4026397518986
Gewicht: 2,80 kg
Länge: 0.27 m
Breite: 0.19 m
Höhe: 0.19 m

Technische Daten:

Frequenzbereich:	150 - 20000 Hz
Lautsprechertyp:	Projektor Lautsprecher
Maße:	Breite: 14 cm Tiefe: 19,5 cm Höhe: 14 cm
Anschluss:	100 V, 70 V
Klassifizierung:	EN54-24
Woofer:	13 cm (5,25")
Nennleistung:	2,5/5/10/20 W RMS

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Nennleistung:	20 W RMS
Maximaler Schalldruck:	92 dB
Gewicht:	2,5 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.