OMNITRONIC CST-608 2-Wege-Deckenlautsprecher

Art.-Nr.: 80710224

2-Wege-Einbau-Koaxiallautsprecher, LF: 6,5" HF: 1", 8 Ohm, 40 W RMS, 11,5 cmØ 20,7 cm

GTIN: 4026397709124

Listenpreis: 112.93 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Die Modelle der CST-Serie sind rahmenlose Einbaulautsprecher mit besonders dezenter Optik zur Deckenmontage in Hotels, Restaurants, Bars, Foyers, Schulungs- und Konferenzräumen oder Einkaufszentren. Die 2-Wege-Koaxialsysteme haben einen Frequenzgang bis 20 kHz, ausgewogenen Klang und ausgezeichnete Sprachverständlichkeit. Der Hochtöner ist durch einen PTC gegen Überlast geschützt und kann zur Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten um 30 Grad geneigt sowie frei um 360° gedreht werden. Sichere Montageklemmen ermöglichen eine unkomplizierte, rasche Befestigung. Das Frontgitter ist wechselbar.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397709124
Gewicht: 2,35 kg
Länge: 0.28 m
Breite: 0.28 m
Höhe: 0.17 m

Features:

- Ausgezeichnete Klangwiedergabe
- Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Schwenkbarer Hochtöner
- Schalter zur Pegelanpassung -3 dB/0 dB/+3 dB
- Für Sprache und Hintergrundmusik im Innenbereich
- Kratz- und stoßfest
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Lieferumfang

- 1 x Lautsprecher, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 80W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Nominal: 40W RMS
Frequenzbereich:	45 - 21000 Hz
Empfindlichkeit:	88 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	107 dB
Abstrahlverhalten:	105° Omnidirektional
Impedanz:	8 Ohm
Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner 1" Hochtöner
Lautsprechertyp:	Einbaulautsprecher
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Farbe:	Weiß, kratz- und stoßfest
Einbaumaße:	11,5 cm Ø 20,7 cm
Maße:	Höhe: 11,7 cm Durchmesser: Ø 24,8 cm
Gewicht:	1,83 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.