OMNITRONIC PS-10 Projektorlautsprecher

Bidirektionaler Projektorlautsprecher, 20 W

Art.-Nr.: 80710364

GTIN: 4026397292398

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 100-V-Lautsprechersystem zur Wand- und Deckenmontage
- 2 eingebaute Lautsprecher für beidseitige Abstrahlung
- Anschlusskabel mit 3 Leistungsanzapfungen
- Wetterfestes (IP44), schlag- und kratzfestes Aluminiumgehäuse
- Für Beschallungsanlagen im Außen- und Innenbereich
- Für den Außenbereich geeignet IP44
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397292398
Gewicht: 3,70 kg
Länge: 0.21 m
Breite: 0.21 m
Höhe: 0.34 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP44
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Belastbarkeit:	Programm: 40W Nominal: 20W RMS
Frequenzbereich:	110 - 15000 Hz
Empfindlichkeit:	92 dB
Max. Schalldruck:	104 dB
Impedanz:	ELA Technik 100V
Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Projektor Lautsprecher

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Maße:	Tiefe: 25,2 cm Durchmesser: Ø 17 cm
Gewicht:	3,3 kg
Eingangsspannung:	100 V
Komponenten:	2 x 16,5 cm Lautsprecher (2 x 6,5")
Nennleistung:	5 W RMS (grün)
	10 W RMS (gelb)
	20 W RMS (rot)
	COM (blau)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.