



Features:

- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Für den Außenbereich geeignet IP66

Logistic

EAN / GTIN: 4026397747249
Gewicht: 0,51 kg
Länge: 0.14 m
Breite: 0.14 m
Höhe: 0.16 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	12V DC 900 mA 12V AC 1200 mA
Gesamtanschlusswert:	12 V DC 16 W
Schutzart:	IP66
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Unverkabelt
Sockel/Fassung:	Spezial
Lampenart:	LED-Lampe
Abstrahlwinkel:	60°; 120°
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	3000K

Farbwiedergabeindex (CRI):	82 Ra
Anlaufzeit:	0,2 s
Bauform:	PAR-56
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	20000 h
Wellenlänge:	Warmweiß (WW) 607 nm
Lampenstrom:	0,9 A DC; 1,3 A AC
Maße (LxD):	7,5x17,5 mm
Material:	Kunststoff
Maße:	Tiefe: 7,5 cm Durchmesser: Ø 17,8 cm
Gewicht:	0,39 kg

Lieferumfang:

1 x Leuchtmittel